

| Werkstoff-Nr. | Werkstoff | Bemerkung | Remarques |
|---|------------------------|---|--|
| <i>N° de matériel</i> | <i>Matériel</i> | | |
| 1.0570 | S355J2 | Baustahl unlegiert | <i>Acier de construction sans emploi</i> |
| 1.1730 | C45 W | Werkzeugstahl unlegiert | <i>Acier à outils sans emploi</i> |
| 1.2083 auch in ESU | X42Cr13 | Werkzeugstahl | <i>Acier à outils</i> |
| 1.2085 | X33CrS16 | Werkzeugstahl | <i>Acier à outils</i> |
| 1.2162 | 21MnCr5 | Einsatzhärter | Durcisseur |
| 1.2311 | 40CrMnMo7 | Werkzeugstahl vergütet | <i>Acier à outils remboursé</i> |
| 1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | Werkzeugstahl vergütet | <i>Acier à outils remboursé</i> |
| 1.2316 auch in ESU | X36CrMo17 | Kaltarbeitsstahl | <i>Acier pour travail à froid</i> |
| 1.2343 auch in ESU | 38CrMoV5-1 | Warmarbeitsstahl | <i>Acier pour travail à chaud</i> |
| 1.2344 auch in ESU | X40CrMoV5-1 | Warmarbeitsstahl | <i>Acier pour travail à chaud</i> |
| 1.2379 | X155CrVMo12-1 | Kaltarbeitsstahl | <i>Acier pour travail à froid</i> |
| 1.2714 | 56NiCrMoV7 | Gesenkstahl | <i>L'acier des matrices</i> |
| 1.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4 | Werkzeugstahl vergütet | <i>Acier à outils remboursé</i> |
| 1.2767 auch in ESU | X45NiCrMo4 | Werkzeugstahl | <i>Acier à outils</i> |
| ESU: Elektroschlacke-Umschmelzverfahren | | <i>ESU : Processus de refonte sous laitier électrique</i> | |

| Werkstoff | Dicke bis | Breite bis | Durchmesser rund |
|------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| <i>Matériel</i> | <i>Épaisseur á</i> | <i>Largeur á</i> | <i>diamètre rond</i> |
| S355J2 | 400 mm | 2000 mm | |
| C45 W | 605 mm | 2020 mm | 20 bis 300 mm |
| X42Cr13 | 305 mm | 805 mm | 20 bis 100 mm |
| X33CrS16 | 455 mm | 1250 mm | |
| 21MnCr5 | 200 mm | 2000 mm | 20 bis 200 mm |
| 40CrMnMo7 | 405 mm | 2020 mm | 20 bis 305 mm |
| 40CrMnMoS8-6 | 655 mm | 2020 mm | |
| X36CrMo17 | 305 mm | 2000 mm | 20 bis 200 mm |
| 38CrMoV5-1 | 505 mm | 1350 mm | |
| X40CrMoV5-1 | 405 mm | 1350 mm | 20 bis 200 mm |
| X155CrVMo12-1 | 410 mm | 1010 mm | 20 bis 100 mm |
| 56NiCrMoV7 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 40CrMnNiMo8-6-4 | 1020 mm | 2050 mm | |
| X45NiCrMo4 | 355 mm | 1260 mm | 20 bis 305 mm |

Vorratslängen von 3'000 bis 6'500 mm - *longueurs de stock de 3'000 à 6'500 mm*

andere Abmessungen auf Anfrage - *autres dimensions sur demande*